ЭЛЮАР
СИСТЕМА ОЧИСТКИ

DELTA ENGINEERING



СОВ-1ВП

ГМФ-2Н05.2

Сепараторы центробежной очистки воды

Технология чистого преимущества

Фильтры очистки воды предназначены для внутреннего и внешнего контура судовых двигателей, теплообменных аппаратов и балластных вод.

Они находят применение в судостроении и локомотивостроении, а также используются для очистки оборотных и проточных вод в малой, большой энергетике и на очистных сооружениях.

Срок службы **35** лет

Гарантия на продукцию **5** лет

eluar.ru
de-water.ru

ЭЛЮАР
СИСТЕМА ОЧИСТКИ

DELTA ENGINEERING

Фильтр-сепаратор FS-DN для очистки забортной воды

Основные характеристики

Рабочее давление	**до 10 атмосфер**
Расход воды	**0,5 м³/ч – 250 м³/ч**
Рабочая температура	**от 4 до 100 °С**
Противодавление составляет	**0,07 МПа при расходе воды 100 м³/ч**
Фильтрация	**от 0,1 мкм**
Самоочищающийся, не требует обслуживания	



Преимущества и эффективность

- самоочистка фильтров,
- большая производительность,
- тонкость фильтрации (от 0,1 мкм),
- конкурентная стоимость оборудования.

Модельный типоряд

От 0,5 м³ /ч – до 250 м³ /ч

Монтаж фильтра требует лишь его установки на байпасной линии системы охлаждения двигателя.

Входит в каталог судовых фильтров





Фильтр «Дельта инжиниринг» успешно установлен на сухогрузе «Тамбей»

ООО НПК «Дельта инжиниринг»
8 495 517 35 22 | 8 925 480 84 34 | 8 499 189 11 44
eluar.ru | de-water.ru
bdfy89@bk.ru | info@de-water.ru